



**Perlátor minden igényhez.
A SCHELL-től.**

**Gazdaságos,
biztonságos,
kényelmes**

SCHELL szerelvények és perlátorok.

Gazdaságos, biztonságos és kényelmes.

A SCHELL szerelvények nemcsak a közismert SCHELL minőséget kínálják, hanem gazdaságos vízfogyasztást és vonzó designt is. A SCHELL perlátorok széles választékával a SCHELL szerelvényeket még jobban egyedi igényeihez igazíthatja. Legyen szó lopásbiztos, vízkőmentesítő tűskékkel ellátott vagy lamináris áramlású és Aerosolarm szerelvényekről az egészségügy területén – a döntés az Ön kezében van. A SCHELL perlátor-portfóliót a LEED vagy a BREEAM tanúsítás megszerzéséhez szükséges, különösen alacsony áramlási sebességű perlátorok teszik teljessé, és ezáltal minden igényt kielégítő megoldást kínálnak.

Erőforrás megtakarítás

A perlátorok segítenek a víz-, de az energiamegtakarításban is, mivel korlátozzák a hideg és a meleg víz átfolyását. Ezenkívül a levegő hozzákeverésével a hidegvíz melegebbnek érezhető, így a melegvíz fogyasztás még tovább csökken. Az energiamegtakarítás pozitív hatással van az épület CO₂ egyensúlyára is.

Biztonság az egészségügy területén

A lamináris perlátoroknál nincs levegő hozzákeverés, így jelentősen csökken az aeroszolképződés. Ez különösen az egészségügyi intézményekben fontos, pl. az

aeroszolban előforduló vírusok és baktériumok okozta kockázatok hatékony minimalizálása érdekében.

Lopás elleni védelem

A lopásbiztos perlátorok felszerelése jó megoldás mindenütt, ahol a szerelvényeket folyton cserélődő személyek intenzíven használják, ezért azoknak különösen robusztusnak és megbízhatóan működőnek kell lenniük és kell maradniuk. Ezek a szerelvények ideális megoldást jelentenek a (fél)nyilvános és kereskedelmi célú épületek szaniterhelyiségeiben.



Perlátorok és vízszugár fajták.

Mi befolyásolja a vízérzetet és a szugárképet?

A perlátortól függően változik a vízszugár képe és ezáltal a használó vízérzete is. A SCHELL-nél négy különböző típus kapható, különböző előnyökkel. Például a levegő hozzákeveréses vízszugár nagyobb kényelmet nyújt a kézmosásnál, csökkentett vízfelhasználás mellett.



Levegő hozzákeverés

A levegő hozzákeveréses perlátorok csökkentett vízmennyiség mellett is kényelmes kézmosást tesznek lehetővé. Ezenkívül a vízszugár teltebbnek és lágyabbnak tűnik.



víztakarékos



Csökkentett áramlási sebesség

A csökkentett áramlási sebességű perlátorok jelentősen korlátozzák a vízfelhasználást, és ideálisak a LEED vagy BREEAM épülettanúsítvány megszerzéséhez.



BREEAM- és LEED
minősítéshez



víztakarékos



Lamináris áramlás

A lamináris perlátorok levegő hozzákeverése nélkül működnek, és így csökkentik az aeroszolok képződését, ami pl. a kórházakban és az ápolási intézményekben lényeges.

M24 x 1AG perlátor hüvellyel a mosdócsaptelepekhez.

Intelligens kombinációk speciális igényekhez.

Épülettanúsítást, pl. LEED vagy BREEAM minősítést szeretne szerezni? Vagy kevés aeroszolt tartalmazó víz folyjon a szerelvényből? Akkor a PURIS, CELIS, PETIT és MODUS sorozatú mosdócsaptelepekhez készült SCHELL perlátor-portfólió a lehetőségek széles skálájával segíti Önt az adott igények kielégítésében.

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban

A PETIT, PURIS és CELIS alapfelszereltségű 5l-es perlátora már a kezdetektől minimalizálja a vízfogyasztást. A MODUS E alapfelszereltségű 3,8l-es perlátora még gazdaságosabb.

BREEAM tanúsításhoz ideális

A BREEAM tanúsításokhoz alkalmas perlátor 3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

LEED tanúsításhoz ideális

A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 1,3 l/percre csökkenti a literteljesítményt.

Lopás ellen

Az UNIVERSAL perlátor különösen lopásbiztos, és csak speciális kulccsal oldható ki.

Literteljesítmény: 5,7 l/perc

Alacsony nyomáshoz

Az alacsony nyomású szerelvényekhez való fojtás nélküli perlátor lehetővé teszi a nyomásmentes rendszerekben történő alkalmazást.

Támogatja az ivóvíz-higiéniát, pl. az egészségügyben

Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegőmentes áramlást biztosít minimális aeroszolképződéssel.

Literteljesítmény: 5 l/perc



PETIT SC



MODUS E



CELIS E



PURIS E

SCHELL cikksz.	Megjegyzés	Vízugár fajta	Átfolyás	Csatlakozási méret	SCHELL szerelvény
28 922 06 99	alapfelszereltség	levegő hozzákeverés	max. 5 l/perc	M24 x 1AG	PETIT, CELIS, PURIS
28 936 06 99*	alapfelszereltség	levegő hozzákeverés	max. 3,8 l/perc	M24 x 1AG	MODUS
28 932 06 99* (Set mit 10 Stück)	BREEAM	csökkentett áramlási sebesség	max. 3 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS típusokhoz
28 931 06 99* (Set mit 10 Stück)	LEED	csökkentett áramlási sebesség	max. 1,3 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS típusokhoz
02 121 06 99	lopásbiztos	levegő hozzákeverés	max. 5,7 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS típusokhoz
28 905 06 99	alacsony nyomás	levegő hozzákeverés	max. 5 l/perc	M24 x 1AG	PURIS
28 937 06 99*	Aerosolarm	lamináris	max. 5 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan PETIT, CELIS, PURIS, MODUS típusokhoz

*2023 I. negyedévéétől kapható



CELIS E



PURIS E



MODUS E

M18,5x1AG vagy M24x1AG perlátorok falon kívüli mosdócsaptelepekhez. Különösen az egészségügyben tesz jó szolgálatot.

A fali kifolyós csaptelepeknek többek között a kórházakban van nagy hagyománya. A VITUS, LINUS, WALIS sorozathoz, valamint a PETIT és MODUS sorozat fali kifolyós csaptelepeihez való SCHELL perlátorokkal még több helyszínspecifikus igény elégíthető ki. Például a SCHELL perlátor azzal támogatja az ivóvíz-higiéniát, hogy a módosított vízszugár által kevesebb aeroszolt bocsát ki. Ez természetesen az egészségügyi szektoron kívüli felhasználási helyekre is vonatkozik.

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban

A VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC fali kifolyó alapfelszereltségű 5 l-es perlátora és a MODUS fali kifolyó már a kezdetektől minimalizálja a vízfogyasztást. A MODUS E fali kifolyós csaptelepek alapfelszereltségű 3,8 l-es perlátora még gazdaságosabb.

Támogatja az ivóvíz-higiéniát, pl. az egészségügyben

Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegőmentes áramlást biztosít minimális aeroszolképződéssel. Még tudja változtatni a vízszugár becsapódási pontját is, hogy ne érje víz a nyitott szifont.

BREEAM tanúsításhoz ideális

A BREEAM tanúsításokhoz alkalmas perlátor 3 l/perc csökkenti a literteljesítményt.

LEED tanúsításhoz ideális

A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 1,3 l/perc csökkenti a literteljesítményt.



LINUS E



VITUS E



WALIS E



PETIT SC fali kifolyó



MODUS E fali kifolyó

SCHELL cikksz.	Megjegyzés	Vízszugár fajta	Átfolyás	Csatlakozási méret	SCHELL szerelvény
02 007 00 99	alapfelszereltség	levegő hozzákeverés	max. 5 l/perc	M18,5 x 1AG	VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS
28 939 00 99	Aerosolarm	lamináris	7,5– 9 l/perc (3 bar nyomáson)	M18,5 x 1AG	Opcionálisan VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS típusokhoz, alapfelszereltségként VITUS klinikai szerelvényekhez.
28 936 06 99	alapfelszereltség	levegő hozzákeverés	max. 3,8 l/perc	M24 x 1AG	MODUS E fali kifolyó
28 932 00 99	BREEAM	csökkentett áramlási sebesség	max. 3 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz
28 931 00 99	LEED	csökkentett áramlási sebesség	max. 1,3 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz
28 937 06 99	Aerosolarm	lamináris	max. 5 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan MODUS E fali kifolyóhoz



Lopásbiztos M24x1AG perlátor mosdócsaptelepekhez.

A XERIS csúcsdizájnya minden környezetben megállja a helyét.

A XERIS család egyesíti magában a tartós működést, a kifogástalan higiéniát és az innovatív, rendkívül esztétikus dizájnt. Például a XERIS E-T már számos kiemelkedő formatervezési díjat kapott. A megfelelő lopásbiztos perlátorokkal a szerelvények zászlóshajója most olyan épületekbe is bekerülhet, ahol fenntarthatósági tanúsítványt szeretnének. Az egészségügyi környezetben való használathoz lamináris, Aerosolarm perlátor is rendelkezésre áll.

Perlátor:

Segít a vízmegtakarításban

A XERIS alapfelszereltségű 5 l-es perlátora már a kezdetektől minimalizálja a vízfogyasztást.

LEED tanúsításhoz ideális

A LEED tanúsításokhoz alkalmas perlátor 1,3 l/perc csökkenti a literteljesítményt.

Támogatja az ivóvíz-higiéniát, pl. az egészségügyben

Az Aerosolarm perlátor lamináris és levegőmentes áramlást biztosít minimális aeroszol-képződéssel. Literteljesítmény: 5,7 l/perc



XERIS E

SCHELL cikksz.	Megjegyzés	Vízugár fajta	Átfolyás	Csatlakozási méret	SCHELL szerelvény
02 161 00 99	alapfelszereltség, lopásbiztos	levegő hozzákeverés	max. 5 l/perc	M24 x 1AG	XERIS
28 926 00 99	LEED, lopásbiztos	csökkentett átfolyás	max. 1,3 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan XERIS-hez
28 938 00 99*	Aerosolarm, lopásbiztos	lamináris	max. 5,7 l/perc	M24 x 1AG	Opcionálisan XERIS-hez

*2023 I. negyedévéől kapható

M24 x 1IG perlátor konyhai csaptelepekhez.

Higiénia és víztakarékosság a konyhában.

A SCHELL GRANDIS E konyhai csaptelep az érintésmentes és kézi vezérlés különleges kombinációjával nyűgöz le, a különösen magas szintű kényelem és higiénia érdekében a nyilvános és kereskedelmi épületek konyháiban. A SCHELL perlátorokkal kombinálva például speciális víztakarékossági célok is elérhetők.

Perlátor:

Professzionális konyhai munkákhoz

A levegő hozzákeveréses perlátor és a kb. 10l/perc mennyiség (3 bar nyomáson) segíti a hatékony konyhai munkát.

Segít a vízmegtakarításban

A takarékos perlátor 4,5l/percre csökkenti a literteljesítményt.



SCHELL cikksz.	Megjegyzés	Vízugár fajta	Átfolyás	Csatlakozási méret	SCHELL szerelvény
28 935 00 99	alapfelszereltség	levegő hozzákeverés	10 l/perc (3 bar nyomáson)	M24 x 1IG	GRANDIS
28 934 00 99	takarékos	levegő hozzákeverés	max. 4,5 l/perc	M24 x 1IG	Opcionálisan GRANDIS-hoz

XERIS E és perlátor levegő hozzákeveréssel



MODUS E és perlátor csökkentett áramlási sebességgel



A PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E mosdócsaptelepekkel kompatibilis SCHELL perlátorok

Perlátor, 5l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként a PURIS, CELIS és PETIT típusokhoz

Cikksz. 28 922 06 99

Perlátor, 3,8l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként a MODUS E-hez

Cikksz. 28 936 06 99*

Perlátor, 3l/perc max., BREEAM, csökkentett áramlási sebességgel

Cikksz. 28 932 06 99*

(10 darabos készlet)

Perlátor, 1,3l/perc max., LEED, csökkentett áramlási sebességgel

Cikksz. 28 931 06 99*

(10 darabos készlet)

Perlátor, 5,7l/perc max., levegő hozzákeveréssel, lopásbiztos

Cikksz. 02 121 06 99

Perlátor, 5l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alacsony nyomású csaptelepek, PURIS-hoz

Cikksz. 28 905 06 99

Perlátor, 5l/perc max., lamináris áramlással, Aerosolarm

Cikksz. 28 937 06 99*

*2023 I. negyedévéig kapható

Javasolt tartozékok

Univerzális kulcs

Cikksz. 77 758 00 99



A VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC, MODUS E fali kifolyós csaptelepekkel kompatibilis SCHELL perlátorok

Perlátor, 5l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként, VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS típusokhoz

Cikksz. 02 007 00 99

Perlátor, 7,5-9l/perc (3 bar nyomáson), lamináris áramlással, Aerosolarm

Cikksz. 28 939 00 99

Perlátor, 3,8l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként, MODUS E-hez

Cikksz. 28 936 06 99

Perlátor, 3l/perc max., BREEAM, csökkentett áramlási sebességgel

Cikksz. 28 932 00 99

Perlátor, 1,3l/perc max., LEED, csökkentett áramlási sebességgel

Cikksz. 28 931 00 99

Perlátor, 5l/perc max., lamináris áramlással, Aerosolarm

Cikksz. 28 937 06 99

A XERIS mosdócsaptelepekkel kompatibilis SCHELL perlátorok

Perlátor, 5l/perc max., levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként, lopásbiztos

Cikksz. 02 161 00 99

Perlátor, 1,3l/perc max., LEED, lopásbiztos

Cikksz. 28 926 00 99

Perlátor, 5,7l/perc max., lamináris áramlással, Aerosolarm, lopásbiztos

Cikksz. 28 938 00 99*


A GRANDIS konyhai csaptelepekkel kompatibilis SCHELL perlátorok

Perlátor, 10l/perc (3 bar nyomáson), levegő hozzákeveréssel, alapfelszereltségként

Cikksz. 28 935 00 99

Perlátor, 4,5l/perc max., levegő hozzákeveréssel

Cikksz. 28 934 00 99



SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

