



Panneau de douche apparent LINUS Inox.
Par SCHELL.

**En acier
inoxydable
1.4404
de qualité**



Panneau de douche apparent SCHELL LINUS Inox.

Le panneau de douche très apprécié de la gamme désormais disponibles en acier inoxydable.

Désormais, vous avez le choix : grâce au nouveau panneau LINUS Inox, vous pouvez opter pour la version en profilés d'aluminium déjà éprouvée des panneaux de douche apparents appréciés de SCHELL ou pour la nouvelle variante en acier inoxydable. Leur conception pratique et hygiénique convainc, comme toujours, par la possibilité de montage confortable par une seule personne et une surface simple à nettoyer et à entretenir.

Une protection optimale de l'hygiène revêt une importance particulière dans les lieux publics, semi-publics et commerciaux. Avec les variantes électroniques des panneaux LINUS Inox, le paramétrage de rinçages anti-stagnation est extrêmement simple et confortable via les systèmes SCHELL SWS ou SSC. SCHELL aide ainsi les écoles, hôpitaux, salles de sport, piscines et autres établissements ouverts au public à garantir la qualité de l'eau potable et la protection contre les bactéries dangereuses, telles que les légionelles, grâce aux panneaux LINUS Inox.

Les avantages d'un coup d'œil :

- 7 variantes en acier inoxydable premium brossé (1.4404, voir encadré) tout particulièrement résistant à la corrosion
- Protection anti-vandalisme grâce à un boîtier résistant
- Montage par une seule personne parfaitement pensé
- Installation flexible : possibilité de raccordement à l'eau par l'arrière et le haut (revêtement en option)
- Facilité d'entretien et de réparation grâce au panneau frontal pivotant
- Avec concept d'étanchéité pour une protection des composants adaptée aux applications pratiques
- Surfaces simples d'entretien pour un nettoyage aisé
- En option avec porte-savon, barre de douche et douchette à main (trois jets)
- Basculement automatique entre la douchette à main et la douche de tête pour des rinçages d'hygiène sûrs (l'eau ne gicle pas dans la pièce)
- Made in Germany

Acier inoxydable de qualité

Avec ses variantes LINUS Inox, SCHELL est un précurseur en terme de qualité des matériaux et utilise pour ses modèles de l'acier inoxydable premium brossé de qualité 1.4404 (V4A).

LINUS Inox DP-C-T.

Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.



LINUS Inox DP-C-T

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche COMFORT 13° intégrée

Fonction :

panneau de douche avec système électronique tactile CVD, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Fonctionnement sur piles ou secteur
- Bouton de commande pour le thermostat avec butée de température à 38 °C
- Débit de max. 9 l/min. (indépendamment de la pression)
- Pression dynamique : 1,0–5,0 bar, pression statique : max. 8 bar
- Température de l'eau de max. 70 °C (sur une courte durée)

- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Possibilités de réglage manuelles : durée de fonctionnement max. programmable sur 10 niveaux et rinçages anti-stagnation toutes les 24 h
- Possibilités de réglage via des systèmes SWS et SSC : durée de fonctionnement (1–950 s), rinçages anti-stagnation, force de commande, période d'inactivité et bien plus encore
- Avec clapets anti-retour intégrés (EN 1717: EB)
- Matériaux conformes au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)
- Dimensions du panneau : 1200 x 240 x 80 mm

N° d'art. 00 841 28 99

Autres variantes de LINUS Inox DP-C-T :



LINUS Inox DP-C-T avec vanne magnétique 12V

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche COMFORT 13° intégrée et vanne magnétique monostable prémontée pour la désinfection thermique manuelle

Fonction :

panneau de douche avec système électronique tactile CVD, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Désinfection thermique manuelle disponible
- Température de l'eau de max. 70 °C (sur une courte durée)

N° d'art. 00 842 28 99



LINUS Inox DP-C-T avec vanne magnétique 6V

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche COMFORT 13° intégrée et vanne magnétique bistable prémontée pour la désinfection thermique via le système SWS

Fonction :

panneau de douche avec système électronique tactile CVD, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Désinfection thermique possible via le système SCHELL SWS
- Température de l'eau de max. 70 °C (sur une courte durée)

N° d'art. 00 843 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H.

Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.



LINUS Inox DP-C-T-H

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec barre de douche, douchette à main et flexible

Fonction :

panneau de douche avec système électronique tactile CVD, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Douchette à main réglable sur trois jets avec flexible de raccordement
- Fonctionnement sur piles ou secteur
- Bouton de commande pour le thermostat avec butée de température à 38 °C
- Débit de max. 9 l/min. (indépendamment de la pression)
- Pression dynamique : 1,0–5,0 bar, pression statique : max. 8 bar

- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Possibilités de réglage manuelles : durée de fonctionnement max. programmable sur 10 niveaux et rinçages anti-stagnation toutes les 24 h
- Possibilités de réglage via des systèmes SWS et SSC : durée de fonctionnement (1–950 s), rinçages anti-stagnation, force de commande, période d'inactivité et bien plus encore
- Avec clapets anti-retour intégrés (EN 1717: EB)
- Matériaux conformes au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)
- Dimensions du panneau : 1200 x 240 x 80 mm

N° d'art. 00 846 28 99

LINUS Inox DP-C-T-D-H.

Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.



LINUS Inox DP-C-T-D-H

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité associant une tête de douche COMFORT 13° intégrée à une douchette à main, un flexible et un support mural

Fonction :

panneau de douche avec système électronique tactile CVD, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Douchette à main réglable sur trois jets avec flexible de raccordement (longueur : 1500 mm) et barre de douche (longueur : 678 mm)
- Fonctionnement sur piles ou secteur
- Bouton de commande pour le thermostat avec butée de température à 38 °C
- Débit de max. 9 l/min. (indépendamment de la pression)
- Pression dynamique : 1,0–5,0 bar, pression statique : max. 8 bar

- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Basculement automatique entre la douchette à main et la douche de tête pour des rinçages d'hygiène sûrs
- Possibilités de réglage manuelles : durée de fonctionnement max. programmable sur 10 niveaux et rinçages anti-stagnation toutes les 24 h
- Possibilités de réglage via des systèmes SWS et SSC : durée de fonctionnement (1–950 s), rinçages anti-stagnation, force de commande, période d'inactivité et bien plus encore
- Avec clapets anti-retour intégrés (EN 1717: EB)
- Matériaux conformes au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)
- Dimensions du panneau : 1200 x 240 x 80 mm

N° d'art. 00 847 28 99

LINUS Inox DP-SC-T.

Déclenchement manuel, fermeture temporisée (thermostat).



LINUS Inox DP-SC-T

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche COMFORT 13° intégrée

Fonction :

panneau de douche apparent à fermeture temporisée, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Bouton de commande pour le thermostat avec butée de température à 38 °C
- Avec bouton à fermeture temporisée SC et cartouche à fermeture temporisée SC II
- Débit de max. 9 l/min. (indépendamment de la pression)
- Pression dynamique : 1,0–5,0 bar, pression statique : max. 8 bar

- Température de l'eau de max. 70 °C (sur une courte durée)
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Durée de fonctionnement réglable de 5 à 30 s (réglage par défaut de 20 s)
- Avec clapets anti-retour intégrés (EN 1717: EB)
- Matériaux conformes au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)
- Dimensions du panneau : 1200 x 240 x 80 mm

N° d'art. 00 844 28 99

Autre variante du LINUS Inox DP-SC-T :



LINUS Inox DP-SC-T avec vanne magnétique 12V

Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche COMFORT 13° intégrée et vanne magnétique monostable prémontée pour la désinfection thermique manuelle

Fonction :

panneau de douche apparent à fermeture temporisée, eau mixte

Caractéristiques du produit :

- Désinfection thermique manuelle disponible
- Température de l'eau de max. 70 °C (sur une courte durée)

N° d'art. 00 845 28 99



Porte-savon LINUS Inox

Complétez tous les panneaux de douche LINUS Inox avec le porte-savon LINUS Inox.

Caractéristiques du produit :

- Surface en acier inoxydable de qualité
- Facile à nettoyer
- Surface de dépose séparée sans fixation murale compliquée
- Résistant et anti-corrosion
- Design rectiligne avec rainures pratiques
- Dimensions : 9,9 x 7,9 x 1,2 cm

N° d'art. 00 849 28 99



SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tél. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SHELL Belgium
BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
Belgique
Tél. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

